



## 1U Bandeja para rack 19” 24 ptos ST o FC simplex

VIAFIBRAOPTICA panel para rack de 19” 24 ptos ST simplex. Se suministra vacía y lista para instalar con el adaptador. El panel también puede ser precargado con los adaptadores y pigtail necesarios para su instalación. También es opcional el kit de cassette de empalme.

El montaje del adaptador es opcional

El diseño de VIA FIBRA OPTICA reduce el tiempo de instalación de los Adaptadores en un 80%, en comparación con los paneles de nuestra competencia

La bandeja queda bloqueada por dos cierres de plástico y tiene una apertura de 45° cuando el extraíble esta extendido.

### Características Técnicas

### Technical Characteristics

PARAMETER	VALUE
Height	1U (44.4mm)
Width	483mm
Depth	205mm
Net weight	2.3kgs
Packaged weight	2.8kgs
Packaged dimensions	530mmx250mm x45mm (WxDxH)
Suitable adaptertype	ST / FC
Number of ports	24
Rear cable port $\Phi$ 25mm	2
Rear cable port $\Phi$ 20mm	2
Mounting adjustment range	50mm
Material	Cold Rolled Steel
Material thickness	1.2mm
Material coating	Powder coating
Standard color	Black RAL 9004
Operating temperature	-40 °C to + 60 °C
Compliant to	RoHS, Reach / SvHC

### Características y Ventajas

Opción de montaje en panel de adaptadores  
 Válida para adaptadores ST-FC  
 Acabado de Alta densidad  
 4 entradas de cable 2PG16-2PG13.5  
 Kit de gestión de fibra opcional

Materiales respetuosos con el medio ambiente

Load of a cable tray	Adapters type	Adapters color	Fiber management kit	Splice tray type
00 - Un loaded 01 - 12 adapters loaded 02 - 24 adapters loaded 24 - 24 adapters loaded	X-4 - Un loaded SC - SC duplex LC - LC duplex	X-4 - Black (un loaded) BL - Blue GR - Green GE - Orange RD - Red	X - Un loaded 65 - 4th fiber management kit	00 - Un loaded 11G - 1 x 12F tray, Black 11G - 1 x 12F tray, Orange 12G - 2x 12F tray, Black 12G - 2x 12F tray, Orange 13G - 4x 12F tray, Black 13G - 4x 12F tray, Orange

\*Contact VIA FIBRA OPTICA sales for more information